

POV275 真空泵

双级旋片式真空泵

实验室、镀膜、半导体、真空干燥等较高真空应用。



**275 m³/h
(50Hz)**

抽速

0.005 mbar

极限压力

7.5 kW

电机功率

技术参数

参数	数值
抽气速率 50Hz	275 m ³ /h
抽气速率 60Hz	306 m ³ /h
电机转速 50Hz	1440 r/min
电机转速 60Hz	1720 r/min
电机功率	7.5 kW, 三相, 4极
极限压力, 气镇关	5 × 10 ⁻¹ Pa (0.005 mbar)
极限压力, 气镇开	1.0 Pa (0.01 mbar)
允许最高出口压力	0.05 MPa 表压
水蒸气最高进口压力	1.2 × 10 ³ Pa (12 mbar)
水蒸气最大处理能力	2.5 kg/h
进气口	VG80
排气口	VG60
泵油容量上限	28 L
泵油容量下限	23 L
冷却水要求	2 L/min 水温 20°C
重量	255 kg, 含电机

典型应用

实验室、镀膜、半导体、真空干燥等较高真空应用。

询价前确认

请确认数量、目的国家、电压频率、包装要求和实际工况。

本资料用于型号选型参考，最终配置以订单前确认信息为准。

WhatsApp

+86 153 0277 8685

销售邮箱

sales@pinyavacuum.com

联系邮箱

info@pinyavacuum.com

网站

pinyavacuum.com

地址

中国广东省东莞市寮步镇龙泉路195号